



Mobil DTE 10 Excel™ Series

Mobil Industrial, Russia

Высококачественные гидравлические масла



Описание продукта

Масла серии Mobil DTE 10 Excel™ представляют собой высокоэффективные противоизносные гидравлические масла, специально разработанные с учетом нужд современных гидравлических систем высокого давления, применяющихся на промышленном и передвижном оборудовании.

Масла серии Mobil DTE 10 Excel составлены из отборных базовых масел с патентованным комплексом присадок, которые дают хорошо сбалансированные характеристики в широком диапазоне применения. Продукты показывают высокую устойчивость к окислению и термическому разложению, обеспечивая длительный срок службы масла и минимизируя образование отложений в гидравлических системах в жестких условиях эксплуатации с применением высокопроизводительных насосов высокого давления. Инновационные технологии, обеспечивающие чистоту предотвращают неполадки ответственных элементов гидравлических систем, таких как серво- и пропорциональные клапаны с малыми зазорами, применяющиеся во многих современных гидравлических системах. Устойчивость к сдвигу и высокий индекс вязкости обеспечивают широкий диапазон рабочих температур при максимальном КПД гидравлической системы и высокоэффективной защите компонентов при высоких и низких температурах. Хорошие параметры деаэрации обеспечивают дополнительную защиту в системах с коротким сроком пребывания, что помогает избежать повреждений от кавитации и микродизелинга. Бесцинковые противоизносные присадки способствуют эффективной защите шестеренчатых, лопастных и поршневых насосов, одновременно уменьшая образование отложений. Помимо этого, Mobil DTE 10 Excel не обладает острой или хронической токсичностью для водной среды (согласно критериям GHS и испытаниям OECD).

Разработанные на основе большого объема лабораторных и полевых испытаний, масла серии Mobil DTE 10 Excel могут дать заметный рост КПД гидравлических систем по сравнению с другими гидравлическими маслами Mobil™. Это может привести к снижению энергопотребления или же повышению выходной мощности оборудования, что позволит сократить финансовые затраты.

При испытаниях для измерения КПД в контролируемых лабораторных условиях масла серии Mobil DTE 10 Excel показали увеличение КПД гидравлического насоса до шести процентов при работе в стандартных гидравлических системах, по сравнению со стандартными гидравлическими жидкостями Mobil.

В ходе дополнительных лабораторных и полевых испытаний, проводившихся на целом ряде современных гидравлических систем, масла серии Mobil DTE 10 Excel показали, в сравнении со стандартными гидравлическими жидкостями Mobil, длительный срок эксплуатации, превышающий срок эксплуатации стандартных до трех раз, одновременно обеспечивая чистоту гидравлической системы и защиту компонентов. Масло Mobil DTE 10 Excel также продемонстрировало преимущества высокого индекса вязкости и устойчивости к сдвигу при температурах до -34°C, с сохранением класса вязкости ISO.

*Объяснение энергоэффективности

Дизайн Энергоэффективности является товарным знаком Exxon Mobil Corporation. Энергоэффективность определена исключительно в отношении характеристик жидкости в сравнении со стандартными гидравлическими жидкостями Mobil. Применяемая технология позволяет увеличить КПД гидравлических насосов до 6% при тестировании в стандартных гидравлических системах. Утверждение об энергосберегающих свойствах этого продукта основано на результатах испытаний жидкости, проводившихся в соответствии с действующими промышленными стандартами и протоколами. Повышение энергоэффективности зависит от конкретных условий эксплуатации и применения.

Особенности и преимущества

Гидравлические масла серии Mobil DTE 10 Excel обеспечивают высокие КПД гидравлических систем; чистую работу и высокую степень долговечности жидкости. Повышение КПД гидравлических систем может снизить потребление энергии промышленного и передвижного оборудования, снижая затраты на эксплуатацию и повышая производительность. Высокая устойчивость к окислению и термическим воздействиям позволяет продлить интервалы замены масла и фильтров, способствуя поддержанию чистоты систем. Эффективные противоизносные свойства и параметры прочности пленки обеспечивают высокий уровень защиты оборудования, который не только снижает число поломок, но и способствует повышению производительности.

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Высокий гидравлический КПД	Потенциальное снижение потребления энергии или сокращение времени реагирования системы
Содержание чистоты в работе	Уменьшение отложений в системе, что ведет к снижению объема техобслуживания и увеличению срока службы компонентов
Устойчивость к сдвигу, высокий индекс вязкости	Стабильная защита компонентов в широком диапазоне температур
Устойчивость к окислению и термическому разложению	Продление срока эксплуатации жидкостей даже в жестких условиях эксплуатации
Хорошая совместимость с эластомерами и уплотнениями	Длительный срок службы уплотнений и сокращение объемов техобслуживания
Противоизносные свойства	Способствует снижению износа и защите насосов и компонентов для длительного срока службы оборудования
Эффективная деаэрирующая способность	Помогает предотвратить аэрацию и кавитационный износ в системах с малым временем пребывания
Совместимость с различными металлами	Помогает достичь высоких КПД и защиты в системах с применением различных металлов

Применение

- Гидравлические системы промышленного и передвижного оборудования, работающие при высоких давлениях и температурах в критических применениях
- Гидравлические системы, подверженные скоплению отложений, такие как сложные станки с числовым программным управлением, особенно те, где применяются сервоклапаны с малыми зазорами
- Системы, для которых характерны низкие температуры пуска и высокие рабочие температуры
- Системы, которые требуют высокой несущей способности и защиты от износа
- Машины, где применяется широкий спектр компонентов, изготовленных из различных металлов

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:	15	22	32	46	68	100	150
Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245			X	X	X		
Denison HF-0			X	X	X		
Denison HF-1			X	X	X		

Продукция имеет следующие одобрения:	15	22	32	46	68	100	150
Denison HF-2			X	X	X		
Eaton E-FDGN-TB002-E			X	X	X		
HOCNF Norway-NEMS, Black	X	X	X	X	X	X	X
Husky				X			
Krauss-Maffei Hydraulic Oil			X	X			
Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.10			X	X	X	X	
Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.19			X	X	X	X	
ZF TE-ML 04K			X	X			
ZF TE-ML 04R			X	X			

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:	15	22	32	46	68	100	150
Fives Cincinnati P-68			X				
Fives Cincinnati P-69					X		
Fives Cincinnati P-70				X			
Valmet Paper RAUAH00929_04(гидравлические системы)			X	X			
Valmet Paper RAUAH02724_01 (минеральное масло для гидравлических вальцов)					X	X	X
Voith Paper VS 108 5.3.3 2021-02 (гидравлические вальцы)					X	X	X
Voith Paper VS 108 5.3.4 2021-02 (пресс для обуви)						X	X

Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их:	15	22	32	46	68	100	150
ASTM D6158 (класс HVHP)		X	X	X	X		
Китайский норматив GB 11118.1-2011, L-HM (общего назначения)		X	X	X	X	X	X
Китайский норматив GB 11118.1-2011, L-HM (ВД)			X	X	X	X	
Китайский норматив GB 11118.1-2011, L-HV	X	X	X	X	X		
DIN 51524-2:2017-06	X	X	X	X	X	X	X
DIN 51524-3:2017-06	X	X	X	X	X		
ISO L-HM (ISO 11158:2009)	X	X	X	X	X	X	X
ISO L-HV (ISO 11158:2009)	X	X	X	X	X		
JCMAS HK VG32W			X				

Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их:	15	22	32	46	68	100	150
JCMAS HK VG46W				X			

Свойства и характеристики

Свойство	15	22	32	46	68	100	150
Класс	ISO 15	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100	ISO 150
Вязкость по Брукфильду при -20°C, мПа·с, ASTM D2983			1070	1900	4050	10360	32600
Вязкость по Брукфильду при -30°C, мПа·с, ASTM D2983		1660	3390	6790	16780	71400	445000
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа·с, ASTM D2983	2490	7120	20000	125000			
Коррозия медной пластины, 3 часа при 100°C, ном.значение, ASTM D130	1A	1A	1B	1B	1B	1B	1B
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0,840	0,842	0,845	0,851	0,859	0,869	0,884
Диэлектрическая прочность, кВ, ASTM D877	39,3	38,3	39,3	38,2	39,2	37,2	37,4
Испытания на противозадирные свойства на стенде FZG, ступень отказа, A/8.3/90, ISO 14635-1 (с изм.)			12	12	12	>12	>12
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92	210	215	225	230	260	260	270
Испытания на пенообразование, последовательность I, склонность/стабильность, мл, ASTM D892	20/0	20/0	20/0	30/0	30/0	30/0	30/0
Испытания на пенообразование, последовательность II, склонность/стабильность, мл, ASTM D892	20/0	20/0	20/0	30/0	30/0	30/0	30/0
Испытания на пенообразование, последовательность III, склонность/стабильность, мл, ASTM D892	20/0	20/0	20/0	30/0	30/0	30/0	30/0
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	3,9	5,0	6,5	8,4	10,9	13,0	17,2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	15,0	22,0	31,5	45,7	66,9	97,0	148,0
Температура застывания, °C, ASTM D97	-57	-54	-48	-45	-42	-40	-38
Стабильность при сдвиге, потеря вязкости (100°C), %, CEC L-45-A-99	4	6	5	8	10	8	7
Индекс вязкости, ASTM D2270	164	164	164	163	155	132	121

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

01-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится

только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved